

ESTABILIZADOR DEL TUBO DEL TROLE

"La Langosta Trole"

Este dispositivo esta diseñado específicamente para ayudar con el cambio de las mangueras de extremo de acuerdo a AAR S-427 o en arreglos similares. Bloquea el conjunto del tubo del trole en su lugar y evita el movimiento al reemplazar la manguera de extremo.



Quitar la manguera de extremo es difícil cuando se usan dos llaves



Quitar la manguera de extremo es más **fácil** cuando el Estabilizador del Tubo del Trole a "manos libres" está sujetado al tubo de la carretilla



NÚMERO DE PARTE STRATO

TPS100

- Solo se requiere una llave para reemplazar la manguera final.
- El reemplazo de la manguera es más seguro con el tubo del trole en posición bloqueada.
- Reduce el tiempo promedio de reparación.

Servicio a Clientes - Tel: (800)792-0500 Fax: (800)378-7288

customerservice@stratoinc.com

100 New England Avenue, Piscataway, NJ 08854

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Dispositivo asegurado apropiadamente
2. Use la herramienta apropiada para quitar e instalar la manguera de extremo
3. Establezca una posición de trabajo estable para evitar resbalones o pérdida de equilibrio



Vea nuestro video instructivo para instalación y uso

<p>TPS100</p>	<p>El TPS100 se fija a las varillas con diámetro de $\frac{1}{2}$" a $\frac{7}{8}$" del trole y se abraza al conjunto del tubo del trole.</p>	<p>1. Encuentre un tope perpendicular donde la ranura de la varilla del trole detendrá la rotación.</p>
<p>2. Empuje el conjunto del tubo del trole hacia atrás.</p>	<p>3. Coloque el TPS100 contra la varilla del trole para que la varilla del trole descansa en la ranura y apriete a mano el tornillo de mariposa. * No use pinzas ni ninguna otra herramienta para apretar el tornillo de mariposa.</p>	<p>4. Mueva el tubo del trole hacia adelante y coloque el tubo contra las superficies de la guía, tan cerca como sea posible del codo soldable de 45°.</p>
<p>5. Enganche la mandíbula dura, como se muestra, alineándola con el tubo para que los dientes de agarre se alineen con la curva del tubo del trole.</p>	<p>6. Agite el tubo ligeramente mientras aprieta la perilla roscada. * No use pinzas o cualquier otra herramienta para apretar la perilla roscada.</p>	<p>7. Reemplace la manguera de extremo usando la herramienta apropiada. Quite el tubo estabilizador del trole en el orden inverso al de la instalación.</p>